

UPS PEI® U200

10 KVA
BIFASICO

PEI
Peipower.com



Imagen de referencia
No implica que sea el
modelo ofrecido.

UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM VERDADERO ON LINE - PWM

Los totalmente nuevos UPS's serie PEI® U200 de PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA han sido específicamente diseñados para trabajar bajo las más difíciles condiciones eléctricas de nuestro país, entregando total protección y la seguridad que en cualquier falla del suministro comercial continuarán trabajando sin ninguna interrupción.

Los UPS's PEI® incorporan las últimas tecnologías en diseño y componentes, así como el sistema de control microprocesado y las nuevas opciones de monitoreo mediante software, llegando a límites como la opción de monitoreo remoto, que permiten el contacto continuo entre la máquina y nuestro departamento de mantenimiento y servicio.

PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA Desde el año 1.996, LA SOLUCION REAL A SUS NECESIDADES DE ENERGIA.

- ✘ SALIDA TRUE ON LINE CON ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA
- ✘ ONDA 100% SINUSOIDAL CON UNA DISTORSIÓN MENOR DEL 2%
- ✘ INVERSOR PWM CON TECNOLOGÍA ULTRASONICA, POWER MOSFET'S E IGBT'S DE ALTA FRECUENCIA Y EFICIENCIA
- ✘ CAPACIDAD DE SOBRECARGA A LA SALIDA DEL 150%
- ✘ BYPASS AUTOMÁTICO
- ✘ DISPOSITIVO DE PARTIDA SUAVE TIPO RAMPA.
- ✘ CIRCUITO CARGADOR REGULADO, CON PROTECCIÓN AUTOMÁTICA
- ✘ FILTROS EMI / RFI
- ✘ MICROCONTROLADO
- ✘ DISPLAY LCD
- ✘ SNMP Y SOFTWARE DE MONITOREO*
- ✘ ALARMAS AUDIBLES, POR CUALQUIER FALLA O CONDICIÓN
- ✘ DISEÑO ROBUSTO DEL CARGADOR QUE PERMITE AUTONOMÍAS DE 8 HORAS O MÁS.
- ✘ DISEÑOS ESPECIALES

*Opcional

UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM VERDADERO ON LINE - PWM.



Los UPS series PEI® U200 de PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA Incorporan los últimos avances en diseño y componentes que garantizan total protección y funcionamiento.

Alta eficiencia, Conexión en paralelo para crecimiento o redundancia, Baja distorsión, Software de manejo de energía, Monitoreo remoto, Alto factor de potencia de entrada.

MODELO	PEI U210	CARACTERISTICAS
Potencia	10 KVA	<ul style="list-style-type: none"> * Salida TRUE ON LINE - DOBLE CONVERSION con acondicionamiento de potencia. * Inversor a base de IGBT's * Onda sinusoidal * Bypass de transferencia manual y automático para reparación o mantenimiento, con tiempo de transferencia AC a DC. * Dispositivo de partida suave tipo rampa. * Circuito cargador regulado, con protección automática contra sobrecarga o sobredescarga de las baterías. * MICROCONTROLADO - DISPLAY digital LCD Rotativo (pantalla con caracteres alfanumericos controlada por microprocesador ubicada al frente de la UPS) que informa todas las condiciones del sistema (Tensión de entrada, Salida en Inversor, Salida en Bypass, Falla de equipo UPS, Baterías en descarga, Indicación de capacidad restante de carga de baterías en caso de falla en la red electrica externa, Nivel de carga a la salida, Nivel de carga de baterías, By pass, Red, Sobrecarga, Fallas del sistema). Led's indicadores de estado. * Mensajes de estado de la UPS: Operación normal en baterías, Tiempo en minutos, Operación en Bypass. * Alarmas audibles, por cualquier falla o condición fuera de lo normal (Salida en bypass, sobrecarga, falla de equipo, UPS trabajando con baterías, Baterías en descarga). * Protección contra transientes, filtros MOV - RFI. * Alarmas y Salidas Visuales mostradas por medio de un panel frontal tipo LCD, Salida normal, Salida en Bypass, Sobrecarga, Falla de equipo UPS, Salida en baterías, Indicación de capacidad restante de carga de baterías en caso de falla en la red electrica externa, nivel de carga a la salida. * Su diseño compacto tipo torre, su atractivo gabinete, su operación silenciosa y el uso de baterías secas, selladas, libres de mantenimiento sin generación de gases, con vida útil de minimo 5 años en condiciones normales de uso. Intercambiables y con test de baterías automático. Protección por medio de Breaker. *Certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> - NTC 3383 (Norma Técnica Colombiana) - IEC 62040-1 -2 -3 (International Electric Comision) - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) - ISO 9001/2008 Sistema de Calidad. - ISO 14001/2004 Gestion Ambiental. *Cumple con: <ul style="list-style-type: none"> - UL 1778 (Underwriters Laboratories) - NEC - NFPA - 70 - NEC FFCC Class A parts - FCC Parte 15, Clase A - IEC 146 (International Electric Comision) - NEMA PE1 (National Electrical Manufacturer Association) - ANSI C62.41 (American National Standards Institute) - IEEE 587 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - IEEC 1000
Tecnología	True On Line, Doble Conversion	
Eficiencia	>90%	
Autonomía	10 minutos (full carga)	
ENTRADA	Bifásica	
Voltaje Nominal	220 VAC	
Variación Voltaje	+/-20%	
Frecuencia	50 - 60 Hz	
Factor de Potencia	0.9	
Distorsión de Corriente	5% THD (Maxima a plena carga con carga y voltaje nominal)	
SALIDA	Bifásica	
Voltaje Nominal	120 VAC regulada	
Regulación Voltaje	+/-2%	
Frecuencia Nominal	50 - 60 Hz	
Factor de Potencia	0.7	
Distorsión Armónica Voltaje	5% THD (Maximo para cargas no lineales)	
Tipo de onda	Senosoidal Pura	
Factor de cresta	3 : 1	
Sobrecarga	120% 1 minuto, 150% 30 segundos	
Contactos de Salida	Cableado directo a cableado de distribución	
AMBIENTALES		
Rango de Temperatura Operación	0° a 40° C	
Temperatura Almacenamiento	0° a 40° C	
Humedad Relativa	0 a 95% sin condensación	
Altura de Operación	3000 m.s.n.m. sin derrateo	
Ruido	</60dB @ 1mt.	
GABINETE		
Tipo	Autosoportado, Montaje en piso	
Material	Metálico	
Pintura	Tropicalizada, Recubrimiento epoxy de 60 micras	
COMUNICACIONES		
	Tarjeta SNMP**	
	Puerto Interface RJ-45 10/100 base-T	
	Puerto de comunicaciones para monitoreo remoto USB, RS 232	
	Software de Monitoreo y Control remoto vía Web y SNMP	
	Permite apagado remoto de computadores conectados a la UPS	
	Alerta de alarmas presentadas por la UPS	
	Monitoreo de variables (Voltajes, Corrientes, Niveles de carga y alarmas)	
	E.P.O. (Emergency Power Off) - Apagado de Emergencia	

** Opcional (Bajo Pedido)



PEI GREEN TECHNOLOGY FOR A BETTER PLANET